



Инструкция/Спецификация товара Genelec 7060B  
dj магазин dj оборудования для dj - Dj One  
[www.djone.com.ua](http://www.djone.com.ua)

Dj магазин DjOne предлагает dj оборудование от официальных дистрибуторов Украины. Dj магазин DjOne - всегда оперативно благодаря собственному отделу логистики и качественно благодаря наработанному опыту и репутации. В нашем Интернет каталоге представлен ассортимент

Dj оборудования ведущих производителей: Cd проигрыватели Numark, Cd проигрыватели Denon, Cd проигрыватели Pioneer, Dj-контроллеры Akai, Dj контроллеры Vestax, Dj контроллеры Numark, звуковые карты ESI, звуковые карты Native Instruments, Dj контроллеры Native Instruments, наушники Audio Technica, наушники Monster, студийные мониторы M-audio, студийные мониторы Krk, Dj микшеры Korg, Dj микшеры Allen Heath, а также midi клавиатуры Akai, midi клавиатуры Korg, midi клавиатуры Cme, midi клавиатуры M-audio...ассортимент регулярно расширяется, если Вы не нашли интересующее Вас

оборудование свяжитесь с нами удобным для Вас способом связи. Для нас DjOne – это бизнес, как впрочем и может стать для Вас. Мы представлены не только в Киеве, мы стараемся присутствовать в регионах и в этом тоже можете помогать Вы. Мы не ставим цель разбогатеть, хоть для нас это бизнес, мы пришли что бы делать всё профессионально – а как это у нас получается, прочитаем на различных форумах.

Dj магазин DjOne - плательщик НДС

# Genelec 7060B



Активный сабвуфер Genelec 7060B – это мощный и точный монитор низких частот для современных систем объемного звучания 6.1 или 5.1, а также для традиционных стерео систем. С его диапазоном от 19 Гц, высоким уровнем звукового давления и гибкой системой управления диапазоном НЧ, этот монитор может быть применен в любых мониторных системах, где требуется низкочастотный диапазон. Цена указана за 1 студийный сабвуфер Genelec 7060B.

**Тип:**

активный

**Давление:**

108 дБ

**Динамик:**

10" НЧ-динамик

**Диапазон частот:**

19-85кГц

**Корпус:**

лицевая и задняя стенки- MDF

**Дополнительно:**

- Вход с настраиваемым ФНЧ 85/120 Гц. - Обрезной фильтр инфранизких составляющих на частоте 19 Гц (-3 дБ) - Подстройка чувствительности LFE 0/+10 дБ.

**Габаритные размеры/Вес:**

527 x 462 x 363 мм/ 26 кг